

5. 각 부서별 화학물질 위험성평가 결과(소음)

■ 건조1부(협력)

노출기준 : 90dB(A)

협력사	팀	직종	전회	금회	빈도	강도	위험 등급	허용여부	관리기준
(유)이오테크	-	용접	90.0	92.3	3	3	9	높음	가능한 한 빨리 개선
	-	취부	97.7	99.0	4	4	16	매우 높음	즉각적인 작업환경개선
(유)태양	-	사상/소지	105.3	100.6	4	4	16	매우 높음	즉각적인 작업환경개선
	-	용접	92.4	87.5	2	2	4	보통	연간계획에 따라 개선
	-	취부	90.5	96.6	4	4	16	매우 높음	즉각적인 작업환경개선
	-	사상/소지	98.6	95.9	4	4	16	매우 높음	즉각적인 작업환경개선
강보산업	-	용접	86.1	97.4	3	4	12	매우 높음	즉각적인 작업환경개선
	-	취부	83.6	102.6	3	4	12	매우 높음	즉각적인 작업환경개선
	-	사상/소지	104.5	96.4	4	4	16	매우 높음	즉각적인 작업환경개선
다한산업	-	용접	91.0	98.3	4	4	16	매우 높음	즉각적인 작업환경개선
	-	취부	96.6	92.3	4	3	12	매우 높음	즉각적인 작업환경개선
	-	사상/소지	97.9	98.4	4	4	16	매우 높음	즉각적인 작업환경개선